

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПЛАСТАВТОМА ЛАБОРАТОРНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА STR Z-30:

Наименование	Единица измерения	STR Z-30
Устройство впрыска		
Диаметр шнека, мм	мм	28
L/D		1 : 15
Теоретический объём впрыска	см ³	45
Вес впрыска (PS)	g/oz	50
Скорость впрыска	g/s	10
Пластифицирующая способность	g/s	5
Давление впрыска	МПа	16
Скорость вращения шнека	об/мин	2
Устройство смыкания пресс-форм		
Усилие смыкания	KN	30
Диапазон хода пресс-формы	мм	150
Расстояние между колоннами	мм	250
Макс. толщина пресс-формы	мм	300
Мин. толщина пресс-формы	мм	120
Ход выталкивателя	мм	50
Усилия выталкивание	KN	100
Кол-во штоков выталкивания		1
Другое		
Давление в гидросистеме	МПа	21
Мощность двигателя	кВт	3
Мощность эл. нагрева	кВт	2
Объём бункера	кг	5
Объём масляного бака	L	30
Внешние габариты	м	2 × 0,6 × 0,8
Вес машины	т	0.6