

ГРАНУЛЯТОР СО ВСТРОЕННЫМ АГЛОМЕРАТОРОМ:

Гранулятор со встроенным агломератором	STR 100	STR 130	STR 160	STR 180
Диаметр шнека (мм)	100	130	160	180
L/D	33 : 1			
Общая мощность (кВт)	210	300	370	460
Производительность (кг/ч) ПЭ	280 - 350	480 - 550	650 - 750	800 - 1000
Производительность (кг/ч) ПП	250 - 300	400 - 480	550 - 650	750 - 850
ВСТРОЕННЫЙ АГЛОМЕРАТОР				
Количество ножей ротора	3 секции по 9 ножей			
Количество фиксированных ножей	12	15	15	25
Диаметр ротора (мм)	800	1000	1000	1200
Мощность двигателя (кВт)	37	55	75	90
1-я секция				
Диаметр шнека (мм)	90	100	130	150
Скорость вращения (об/мин)	10 - 90	10 - 110	10 - 110	10 - 110
Соотношение длины и диаметра (L/D)	34 : 1			
Мощность двигателя (кВт)	55	90	110	132
2-я секция				
Диаметр шнека (мм)	80	90	130	140
Скорость вращения (об/мин)	10 - 90	10 - 90	10 - 100	10 - 100
Соотношение длины и диаметра (L/D)	10 : 1			
Мощность двигателя	15	22	37	45
Максимальная производительность (кг/ч)	100 - 150	200 - 350	300 - 400	400 - 500

- телефоны: +7 (495) 212-07-47, +7 (499) 929-86-72, +7 (4967) 58-31-63
- email: sale@pp30.ru, info@pp30.ru
- site: www.pp30.ru, www.strplastik.ru, www.yahimik.ru
- адрес офиса: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
- адрес склада: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина, дом 1